

Ausschreibung und Verlegung

XSTONE Design Fassadenplatten mit Klebe- und Fugenmörtel in Wahlfarbe in geeigneter Konsistenz mit einer Zahntraufel (6 mm) auf den ausgetrockneten und mit Isogrund vorbehandelten Armiermörtel ankleben und gleichmäßig mit großem Filzbrett andrücken.

Gleichmäßige Fugenbreite ca. 6 - 8 mm einhalten oder auf Stoß kleben. Es werden Kreuzfugen empfohlen, da diese eine authentische Betonoptik vermitteln.

Bei Fugenausbildung : Unmittelbar nach den Plattenverkleben, Fugenkleber in der sichtbare Fuge z.B. mit halbflechtem Pinsel oder mit einer Spachtel gleichmäßig glatt streichen oder eine V Fuge mit einem Spachtel abziehen und die Abklebung der Platte abziehen , so das eine saubere Fuge entsteht.

Ein Versiegeln der Fläche ist nicht notwendig da die Platten endbehandelt sind.

Produkte:

XSTONE -Design Wandplatte

Platten Format: 1500 x 1000 mm

Platten Format: 1500 x 1000 mm

/ Sonderformat:..... mm

Farbe: nach RAL

Isogrund

Spezial Kleber XSTONE im passenden Farbton

Versiegelung (Farblos) wenn nötig

..... 0,00 m²

1 x zusätzlich XSTONE Beton -Design Versiegelung (Farblos)

Erdberührte Bereiche nach Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage" und nach DIN 18195 mit Sockeldicht abdichten.

Produkte:

XSTONE Beton -Design Versiegelung (Farblos)

XSTONE Beton - Versieglung Strong 200 für Spritzwasser und stark beanspruchte Flächen

..... 0,00 m²