

Pos. 001

XSTONE Floor auf Kork

Kurzbeschreibung

Kork-Designboden gefertigt nach DIN EN 14085.

Abmessungen

1200 x 800 x 4,0 mm

Sondermaße auf Anfrage möglich

Anwendungsbereiche

Zur Verwendung im trockenen Innenbereich

Garantie

5 Jahre im Gewerbebereich entsprechend der XSTONE Garantiebedingungen

Produktaufbau

PVC freier Kork-Designboden der Nutzungsklasse 33 bestehend aus:

Hot Coating Oberflächenvergütung,

1 - 1,3 mm Polymer Mineralische Oberfläche

2 mm integrierte Hydrokork-Dämmunterlage Wasserresistent

Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,07 m²*K/W

Geeignet für die Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung

Brandverhalten EN 13501 B_{fl}-s1

Formaldehydemission E1

Frei von Pentachlorphenol (PCP)

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 140 -8 ca. 14 dB

Flächengewicht EN 430 2.500 g / m²

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 425 Typ G

Rutschhemmung gemäß DIN 51130 R 11

Boden liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.

XSTONE Floor Art.-Nr. Dekor Nr.

oder gleichwertig

Typ Klebstoff ECO Kontakt

oder gleichwertig

Hinweise: Verlegung nur gemäß Herstellerangaben.

Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte – produktionsbedingte

Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Für nähere technische Informationen siehe Datenblatt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Menge:

Einheit: m²

EP:

GP: