

## TECHNISCHE DATEN XSTONE COLORLESS WAX

---

Produktname: XSTONE COLORLESS WAX farblos, verstärkt

Anwendungshinweise:

1. Boden vor Erstbehandlung mit XSTONE COLORLESS WAX entfetten und reinigen.
2. Erstpflege: dreimalige Aufbringung von XSTONE COLORLESS WAX. Nachpflege: einmaliger Auftrag.
3. XSTONE COLORLESS WAX nicht zu dick auftragen. Der Boden soll nur XSTONE COLORLESS WAX - feucht sein und es darf keine Flüssigkeitslache nach dem Aufbringen stehen bleiben.
4. Zum Auftrag ist ein Rosshaarbesen geeignet oder eine vergleichbar langsam laufende Bürstenmaschine.
5. Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Bodens reicht ein halber Liter für ca. 2- 5 m<sup>2</sup>.
6. Nach dem dritten Auftrag bei Erstanwendung sollte der Boden erst nach 24 Std. begangen und befahren werden.

Hinweis: Die Material-Boden-Verträglichkeit sollte an unauffälliger Stelle geprüft werden.

Technische Merkmale:

Aussehen: dünnflüssige Emulsion Farbe: weißlich Geruch: spezifisch - mild Dichte: 1,0 g/cm<sup>3</sup> pH-Wert: 4,5 – 7,0 Flammpunkt: nicht anwendbar Löslichkeit: mischbar mit Wasser

Lagerung: XSTONE COLORLESS WAX hat eine Lagerfähigkeit von mindestens 12 Monaten, wenn es kühl und trocken in ungeöffneten Originalbehältern gelagert wird. Temperaturen unter 5°C oder über 30°C sind zu vermeiden.

Anmerkung: Keine aus dem Behälter entnommenen Mengen von XSTONE COLORLESS WAX in Gebinde zurück gießen (um Keimbildung zu vermeiden).

Stand: 11.02.2016

Die obigen Angaben entsprechen gegenwärtigem Wissen. Sie haben nicht die Bedeutung einer Garantiezusicherung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der Mailadresse [info@xstone.ag](mailto:info@xstone.ag) an unseren Support